



PFLEGE + WARTUNG

M-Type



## Waschintervall:

1mal pro Jahr

(ungenügende Vorfilterung verkürzt das empfohlene Waschintervall)

## Waschanleitung:

Reißverschlüsse öffnen, Teilstücke wenden.

Waschen bei max. 40°C mit handelsüblichem Waschmittel.

Je nach Verschmutzung 3-4 Waschgänge (15 Minuten) mit Spülung.  
Füllmengenvorgaben für Waschmaschinen beachten.

## Trocknung:

Mit niedriger Umdrehungszahl schleudern. In feuchtem Zustand montieren und durch Einschalten des Ventilationssystems endtrocknen.

## Desinfektion:

Zugabe von Chlor im vorletzten Spülgang.

## Chemische Reinigung:

Reinigung mit Perchlorethylen. Bei öl- und fetthaltiger Zuluft wird chemische Reinigung durch einen Fachbetrieb empfohlen.

## Lagerung:

Trockene und gereinigte Textilkanäle bei Raumtemperatur dunkel lagern und für Durchlüftung sorgen.

## Hinweis:

Weiße textile Luftkanäle können bei zu geringer Waschintensität einen Grauton annehmen. Eine Vergrauung nach der Wäsche tritt auch ein, wenn die Zuluft öl- oder fetthaltig ist.

## Pflege:

Textile Luftkanäle sollten immer in einwandfreiem Zustand gehalten werden. Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung sollten umgehend behoben werden.

**ORAVEN GmbH**Bruchweg 22-24  
37632 Eschershausen  
GermanyInternet: [www.oraven.com](http://www.oraven.com)  
Email: [team@oraven.com](mailto:team@oraven.com)Telefon: 05534-9104-0  
Telefax: 05534-9104-11